

Samsung ML-5010ND

SAMSUNG

Ficha Técnica



Accesorios

Memoria 512 MB

ML-MEM170

Bandeja 520 hojas

ML-S5010A

Disco Duro 250 GB

ML-HDK470

Soporte Bajo

ML-DSK65S

Finalizador

ML-OCT65

Finalizador 4 compartimentos

ML-MBT65

Conector Paralelo

ML-PAR100



Secure Pull-Printing



Universal Print Driver



Easy Print Manager



AnyWeb Print

Consumibles

Tóner Negro Estándar

(Rendimiento 7.000 pág.)

MLT-D307S

Tóner Negro Alto Rendimiento

(Rendimiento 15.000 pág.)

MLT-D307L



Especificaciones del Samsung ML-5010ND

Impresión	
Velocidad de impresión	Hasta 48 ppm en A4 (50 ppm en carta)
Resolución	Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
Tiempo de impresión de primera página	Menos de 7 segundos
Emulación	PCL5e, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF Direct V1.7, XPS v1.0
Dúplex	Hasta 31 ppm en A4 (33 ppm en Carta)
Manipulación de papel	
Capacidad estándar	Bandeja 520 hojas; Bandeja multipropósito 100 hojas.
Capacidad máxima	2.700 hojas
Tamaño de documento	76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8.5" x 14") A4 / Carta / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Ejecutivo / A5 / A6 / Postal / Sobre N°10 / Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 / Sobre N°9
Tipos de soportes de impresión	Papel Normal, Fino, Grueso, Perforaciones, Algodón, Color, Sobres, Transparencia, Membrete, Pre impreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina
General	
Procesador	Samsung Dual Core 600 MHz
Memoria/Almacenamiento	256 MB (Max. 768 MB)
Compatibilidad Sistema Operativo	WINDOW 2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista(32/64bit)/2008 Server(32/64bit)/7/2008 Server R2 [Linux] - RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) - Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) - SuSE Linux 10.1 (32 bit) - OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) - Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) - Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) - SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) - Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit) Mac OS X 10.3~10.6, [UNIX] Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Interfaz	Opción Conector Paralelo IEEE 1284b, USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 Base TX
LCD	16 x 4 Caracteres LCD
LED	4 (Botón de encendido, ECO, Ciclo, Estado)
Teclado	3 x 4 Teclado numérico, Encendido, ECO, Menú, OK, Cancelar, Atrás
Nivel de ruido	Menos de 54 dBA (imprimiendo); Menos de 30 dBA (en espera)
Ciclo de servicio (mensual)	Hasta 200.000 páginas
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	418 x 435 x 358 mm (16.46 x 17.13 x 14.09")
Peso	22.96 Kg
Consumo	4.5 W (modo suspensión) ; 15 W (modo preparado) ; 900 W (modo activado)
Consumibles	
Rendimiento	Tóner Negro Estándar (7.000 pág.); Tóner Negro Alta Capacidad (15.000 pág.)
Tipo	Tóner Negro
Accesorios	
Opciones	Bandeja 520 hojas, Memoria 512 MB, Conector Paralelo, Disco Duro 250 GB, Soporte Bajo, Finalizador, Finalizador 4 cajones



©2009 Samsung Electronics Ltd. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Corp., Ltd. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin notificación previa. Los pesos y medidas no métricos son aproximados.

Todos los datos son correctos en el momento de la creación, Samsung no es responsable de errores u omisiones. Todas las marcas, productos, nombres de servicio y logotipos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus fabricantes y empresas respectivas, lo cual se reconoce y acepta por el presente.